

SCHEMA TECNICA

**Sottopavimenti in SUGHERO**

<b>Denominazione commerciale</b>	Sottopavimenti in sughero
<b>Descrizione generale</b>	Sottopavimento in vero sughero a rotoli o pannelli. Prodotto naturale per l'isolazione termica ed acustica.
<b>Materiale</b>	Granulato pregiato, grandezza granuli 1-3mm, legante PU
<b>Densità</b>	~ 220kg/m <sup>3</sup>
<b>Resistenza alla trazione</b>	~ 0,7N/mm <sup>2</sup> (~7kg/cm <sup>2</sup> )
<b>Durezza</b>	55-60 Shore
<b>Ristabilimento</b>	> 75%
<b>Classe ignifuga</b>	Euroclasse E
<b>Emissioni di formaldeide</b>	Nei limiti concessi dalla legge

<b>Spessore</b>	<b>2mm</b>	<b>3mm</b>	<b>4mm</b>	<b>6mm</b>
<b>Isolazione sonora Lw</b>	16dB	17dB	19dB	20dB
<b>Conduzione termica</b>	0,032W/mK	0,045W/mK	0,086W/mK	0,145W/mK

<b>Imballo</b>	Palet, Pellicola protettiva in plastica
<b>Istruzioni per l'uso, manutenzione</b>	<input type="checkbox"/> Depositare in luoghi freschi e asciutti <input type="checkbox"/> L'influenza estensiva di liquidi oppure di prodotti chimici può causare danni durevoli al prodotto
<b>Smaltimento</b>	Riciclare in modo ecocompatibile dopo l'uso